



MACH 2040s OD

COD: 11120 (con tino salamoia 12 x 16 x 20)

Tecnologia valvola provvista di sist. Overdrive®

Data emissione: 11/11/2014
Data revisione: 12/12/2024
N. revisione: 3

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONE BOMBOLE	Ø 203 x 432 mm (cad.)
VOLUME RESINA	11 L (per bombola)
TIPO RESINA	Cationica forte, a granulometria fine
MATERIALI	Turbina in PP, bombole in PE avvolte in fibra di vetro, valvola in Noryl®, tino salamoia in HDPE
CONTROLLO RIGENERAZIONE	Contatore volumetrico; NO corrente elettrica
FLUSSI	Rigenerazione in contro corrente. In servizio flusso equicorrente
SENSIBILITÀ CONTATORE	1,1 - 94,6 L/min

*in dotazione

DATI TECNICI

CONNESSIONI IN/OUT	1" BSP M e staffa metallica di fissaggio *	
TUBAZIONE	SCARICO	Tubo da 1/2" *
	ASPIRAZIONE SALAMOIA	Tubo da 3/8" *
	TROPPOPIENO	Portagomma da 1/2"
PORTATA	DI PUNTA	56 L/min
	DI ESERCIZIO	41 L/min
PRESSIONE D'ESERCIZIO	Min 1,5 bar Max 8,6 bar (pressione dinamica)	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Nessuna	
TEMPERATURA	Min 2°C Max 49°C	



DIMENSIONE SISTEMA

L x P x H

432 x 203 x 584 mm

Peso (spedizione/esercizio)

41 / 54 Kg



ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

QUALITÀ ACQUA IN INGRESSO

PH	5 - 10
COLORO LIBERO	Max 2,0 mg/L
DUREZZA MAX	752 mg/L (75,2 °f)
DUREZZA MIN	120 mg/L (12,0 °f)

SPECIFICHE DI RIGENERAZIONE

VOLUME D'ACQUA	26,5L (per rigenerazione)
TEMPI	11 minuti (per rigenerazione)
CONSUMO DI SALE	450g per rigenerazione (per bombola)
CAPACITÀ TINO	23Kg di sale (tino di serie)*
FLUSSO RISCIAQUO	5,3 L/min
FLUSSO RIEMPIMENTO TINO	1,5 L/min

* DISPONIBILI TINI CON ALTRI FORMATI. SPECIFICHE NELLA PAGINA SEGUENTE >

TABELLA DI REGOLAZIONE

DISCO METRICO	1	2	3	4	5	6	7	8
°f MASSIMI (0,45 kg)	12,0	25,7	35,9	46,2	53,0	61,6	68,4	75,2
VOLUME EROGABILE (litri) tra una rigenerazione e l'altra	2487	1244	829	622	497	415	355	311



MACH 2040s OD

COD: 11120 (con tino salamoia 12 x 16 x 20)

Tecnologia valvola provvista di sist. Overdrive®

Data emissione: 11/11/2014

Data revisione: 12/12/2024

N. revisione: 3

OPZIONI TINO SALAMOIA

DIMENSIONI TINO	12 x 40	12 x 16 x 20	18 x 35
CODICE TINO	1479	7202	7938
DIMENSIONI SERBATOIO	102 x 30 cm	51 x 30 x 41 cm	89 x 46 cm
CAPACITÀ DI CARICO	45 kg	23 kg	114 kg
			
		DI SERIE	